

オフィス向けセキュリティアプライアンス  
**ALL in ONE Security Package**



NETSTEALTH

**NS131j**

*Simultaneously running  
Transparent and Routing mode Security appliance*

見えない敵から情報を守る。

1  
POINT

### SPAM メール対策

日本向け特別機能

自動的に必要のない広告メールや迷惑メールを分別します。

2  
POINT

### 情報流出対策

日本向け特別機能

Winny などのファイル交換ソフトの通信を制限します。

3  
POINT

### メールウィルス自動駆除

100,000 種以上のデータベースによりウィルスを自動駆除します。

4  
POINT

### ファイヤーウォール機能

外部からの不正進入やアタックからオフィスのネットワークを守ります。

### 多機能なセキュリティシステム

Netstealthはエンタープライズと同様の十分なセキュリティソリューションをSOHO/SB/ROBOのお客様にも提供いたします。  
フルステートインスペクション型ファイヤーウォール、Dos アタック、進入検知、URL 制限、アプリケーション制限や VPN など多彩な機能を備えています。

### 独自の StealthOS を採用

完全独自開発の StealthOS で動作しますので、汎用 OS で見つかるようなセキュリティホールなどのリスクが極めて低い設計です。  
これは、ファイヤーウォール用に専用設計された OS です、非常に高いパフォーマンスを発揮します。

### Stealth テクノロジー

ルーターモード・トランスパレント（透過）モードの二つの動作モードを備えています。  
これらのモードは独立して ON/OFF が設定できます。  
また、インターネットからその存在を隠し、攻撃リスクそのものから回避します。

### 優れた UI と遠隔監視

全ての設定は、HTTPS による GUI かつセキュリティの確保された方式で行います。  
数種類の視覚化されたグラフや表で統計を監視することができます。  
また、ダイナミック DNS の運用により遠隔地からも同じ環境を提供します。

### 4 ポートコネクタとマルチルーティング

4 ポートの RJ45 コネクタは WAN2 系統・LAN2 系統・DMZ の 5 論理ポートを任意に割り当てることが可能です。  
複数の WAN 接続や複数の LAN 環境でも、1 台で全てを監視することが可能です。  
また、RS232C 接続のコンソールポートも備えています。

### 更なる利便性と高セキュリティ

International Computer Security Association (ICSA) や MTTC (中国) などの第三者機関によって安全性が確認されています。  
さらに、新種の攻撃やリスクから迅速確実にネットワークを守る為に世界中から情報を収集し、試験と評価を重ねベストなセキュリティソリューションをご提供し続けます。

#### インターフェイス

RJ45 10/100Base-TX ×4  
WAN1/WAN2/LAN1/LAN2/DMZ の 5 論理ポートを 4 物理ポートに割当て  
RS232C コンソールポート

#### 最大セッション数

300,000 セッション

#### 最大スループット

290Mbps

#### VPN

IPSec/PPTP

#### VPN スループット

30Mbps

#### VPN ユーザー数

無制限

#### 接続クライアント数

無制限

#### アプリケーション制限機能

Winny1.X/Winny2.X  
BitTorrent  
WindowsLiveMessenger/MSN メッセンジャー /Yahoo メッセンジャー

#### アンチウイルス

MAC アドレスによるアクセス許可 / 禁止

#### アンチスパム

URL フィルタ 許可リスト / 禁止リスト / 独自 DB

#### ログ機能

ユーザー数無制限 ClamDB エンジン 自動アップデート

ポイントによるメールタイトル付加 ポイント対象任意設定

内部最大 24 時間

syslog サーバー

メール毎時送信

#### アナライズ機能

GUI グラフィカルアナライザ (1h/1d/1w/1m/1y)

アクティブセッション / 送受ネットワークデータ / ホスト情報

#### モニタ

CPU 温度 / FAN 回転数 / CPU 負荷 / メモリ状況

#### 寸法

310mm(W) × 200mm(D) × 45mm(H) / 2kg

#### 電源

AC100V-240V 内蔵型高信頼性電源

#### 動作環境

0℃-55℃ 湿度 20%-90% ただし結露しないこと



この商品の情報はホームページからご覧いただけます。 <http://ns.ys-net.ne.jp>

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

※ 本製品は、Leadtime Technology Co.,Ltd.が開発・製造し、日本では株式会社ワイズが国内総販売元をしています。  
※ 記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。  
※ 仕様・外観は予告なしに変更することがあります。  
※ 本カタログ記載の内容は 2007 年 6 月現在のものであります。

#### 日本総販売元

株式会社ワイズ 千代田区外神田 2-2-19 丸和ビル  
電話 03-5297-5470 FAX 03-5294-7959  
E-mail : ns@ys-net.ne.jp

お問い合わせ